

Four tubulaire vertical compact - EVA / EVC

Caractéristiques techniques EVA 12/150

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Une zone
Longueur chauffée (mm)	150
Temps de chauffe (min)	--
Max ø extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	300
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	600
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	710 x 545 x 545
Longueur uniforme $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (mm)	75
Puissance max (W)	750
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	20

Caractéristiques techniques EVA 12/300

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Une zone
Longueur chauffée (mm)	300
Temps de chauffe (min)	58
Max \varnothing extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	450
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	750
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1040 x 545 x 545
Longueur uniforme $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (mm)	180
Puissance max (W)	1480
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	27

Caractéristiques techniques EVA 12/450

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Une zone
Longueur chauffée (mm)	450
Temps de chauffe (min)	52
Max ø extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	600
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	900
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1040 x 545 x 545
Longueur uniforme ±5°C (mm)	--
Puissance max (W)	2000
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	29

Caractéristiques techniques EVA 12/600

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Une zone
Longueur chauffée (mm)	600
Temps de chauffe (min)	49
Max ø extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	750
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	1050
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1160 x 545 x 545
Longueur uniforme ±5°C (mm)	370
Puissance max (W)	2520
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	33

Caractéristiques techniques EVC 12/450

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Trois zones
Longueur chauffée (mm)	450
Temps de chauffe (min)	58
Max ø extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	600
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	900
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1040 x 545 x 545
Puissance max (W)	2000
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	30

Caractéristiques techniques EVC 12/600

Temp max (°C)	1200
Nombre de zones chauffées	Trois zones
Longueur chauffée (mm)	600
Temps de chauffe (min)	58
Max ø extérieur tube accessoire (mm)	60
Longueur de tube pour utilisation dans l'air (mm)	750
Longueur de tube pour utilisation avec une atmosphère modifiée (mm)	1050
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	1160 x 545 x 545
Puissance max (W)	2520
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	35