

Étuve à sécher la verrerie DRYGLASS

Caractéristiques

- Régulation de la température par thermostat hydraulique
- Circulation de l'air par turboventilateur
- Enceinte intérieure en acier inox. AISI 304 avec guides porte-étagères. Portes en verre trempé, coulissantes et amovibles. Ouvertures de sortie des vapeurs. Enceinte extérieure recouverte époxy
- NORMES-EN.61012. Limitateur fixe de surchauffe incorporée. NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) Thermostat de sécurité réglable incorporé
- Fourni 2 étagères et 4 guides
- Interrupteur-sélecteur à deux puissances de chauffage. Témoin de signalisation de réseau. Thermostat hydraulique régulateur de température.
- Témoin de fonctionnement du chauffage
- Thermomètre analogique lecteur de température
- Thermostat de sécurité réglable qui déconnecte le chauffage en cas de panne du thermostat de l'étuve, avec réarmement manuel et lampe de signalement du fonctionnement

Référence	Capacité Litres	Haut. / Larg. / Prof. Utile cm	Haut. / Larg. / Prof (Extérieur)cm	Conso. W	Guide porte – étagères	Poids Kg
2000381	126	45x70x40	66x94x54	3000	8	65

Accessoires

Référence	Libellé
2000002	Chrono-rupteur de 0-120 minutes
2000003	Chrono-rupteur de 0-12 heures
2000009	Programmateur horaire de 24 heures à cycle continu avec cames de commande de connexion/déconnexion chaque 15 minutes.
2000081	Guide-étagères. 2 unités.
2000091	Etagères. Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter 2 guides.