

PETITES CENTRIFUGEUSES

— HAEMATOKRIT 200

DÉTERMINATION DE L'HÉMATOCRITE EN SEULEMENT 7 MINUTES

L'HAEMATOKRIT 200 est une centrifugeuse compacte et performante, utilisée pour déterminer le pourcentage du volume occupé par les érythrocytes dans le sang. Elle traite jusqu'à 24 tubes capillaires par cycle à une ACR maximale de 16.060 et met moins de sept minutes pour concentrer au maximum les cellules.

Le couvercle du rotor, qui sert aussi de disque de lecture, permet de lire facilement l'hématocrite déterminé après la sédimentation.



— AVANTAGES

- RPM: 200 - 13.000 min⁻¹
Réglable jusqu'à 10.000 par pas de 10, à ce sujet par pas de 100
- ACR max.: 16.060
- Capacité max.: 24 capillaires
- Centrifugeuse hématocrite compacte
- Conforme lVD selon la norme 98/79/EC
- Niveau sonore max de ≤ 56 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée
- 2 rampes d'accélération et de freinages
- Programmation facile par clavier numérique

— BÉNÉFICES


- Couvercle métalliques
- Metalldeckel
- Oeillette de contrôle sur le couvercle
- Fermeture du couvercle à une main
- Sûreté anti-chute du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Cuve en métal
- Moteur à induction
- Affichage d'erreur
- Surveillance des balourds
- Affichage rétroéclairé des différents paramètres de centrifugation
- 2 messages réglables en fin de process de centrifugation (visuel et sonore)

— DONNÉES TECHNIQUES


HAEMATOKRIT 200	
Tension *)	200 – 240 V 1 ~
Fréquence	50 – 60 Hz
Charge de connexion	270 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	20 / 24 capillaires
RPM max.	13.000 min ⁻¹
ACR max.	16.060
Duréé	1 – 99 min, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)
Dimensions (LxPxH)	261 x353x228 mm
Poids	ca. 10 kg
Niveau sonore max.	≤ 56 dB (A)
Réf.	1801
100 – 127 V 1 ~ / 50–60 Hz	1801-01
Émission, Immunité	FCC classe B

*) Autres tensions disponibles sur demande.

— VUE D'ENSEMBLE DES ROTORS

ROTOR DE DISQUE	Angle	RPM max.	Capacité max.	Réf.	Page
 Rotor de disque, 24 places (analyse hématocrite)	90°	13.000 min ⁻¹	24 capillaires	2076	3
 Rotor de disque, 20 places (analyse Buffy-Coat)	90°	13.000 min ⁻¹	20 capillaires	2056	3

— ROTOR DE DISQUE, 24 PLACES | 2076



Rotor

RPM max. ACR max.	13.000 min ⁻¹ 16.060
Capacité max.	24 capillaires
Accélération freinage en sec.	9 16
Angle Niveau sonore max.	90° 56 dB (A)
Couvercle	inclusif
Réf.	2076



Capillaires

simple



max. RCF ²⁾	16.060
Rayon en mm	85

Réf.	-
-------------	----------



Nacelles

Orifice Ø x L en mm	-
Capillaires par rotor	24


Réf.	-
-------------	----------

COQUES DE REMBOURRAGE

Le différentes coupelles collectrices disposées dans le rotor 2076 peuvent être facilement nettoyées en cas de fuite des tubes capillaires et changées en cas de bris de verre.



— ROTOR DE DISQUE, 20 PLACES | 2056



Rotor

RPM max. ACR max.	13.000 min ⁻¹ 16.060
Capacité max.	20 capillaires
Accélération freinage en sec.	9 16
Angle Niveau sonore max.	90° 56 dB (A)
Couvercle	inclusif
Réf.	2056¹⁰⁾



Capillaires

Analyse Buffy Coat



max. RCF ²⁾	16.060
Rayon en mm	85

Réf.	-
-------------	----------



Nacelles

Orifice Ø x L en mm	-
Capillaires par rotor	20

Réf.	-
-------------	----------

2) Veuillez noter que les valeurs d'accélération indiquées se réfèrent uniquement aux performances des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants de tubes pour savoir à quelle accélération maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis. L'accélération maximale des tubes en verre signalés par la note 2) est de 4 000g.

10) Non approprié pour les capillaires standards.

CERTIFICATS / ENREGISTREMENTS



DOWNLOADS

[↓ Mode d'emploi – HAEMATOKRIT 200](#)

[↓ Catalogue](#)

DIMENSIONS

