



## **AGITATEUR MULTIPOSTE CHAUFFANT - REGULATION INDIVIDUELLE**

**AGI10203**

**AGI10206**

**AGI10209**

:

### **DESCRIPTION :**

Agitateur magnétique multiposte chauffant avec boîtier en acier inox, pour agiter et chauffer simultanément.

### **AGITATION :**

Puissance d'agitation équivalente à 12L d'eau et une viscosité faible. Volume max. recommandé 2L. Aimants extrapouissants d'alliage spécial avec équilibrage dynamique et magnétique, pour réduire les vibrations et tournements excentriques.

Régulation analogique de la vitesse 300-1500Tr/min INDIVIDUELLE de chaque poste.

### **CHAUFFAGE :**

Moyen plusieurs plaques chauffantes en aluminium de Ø90 de 175W. Régulation analogique INDIVIDUELLE de la température jusqu'à 375°C dans chaque poste.

**VERSIONS :** Se fabriquent avec 3, 6 et 9 postes. Livrés avec un aimant en PTFE par poste

### **CONDITIONS DE TRAVAIL :**

Type de protection DIN EN 60529 IP 33. Température ambiante admissible +4 ~ +40°C. Humidité relative admissible 80%. Permet placer récipients jusqu'à Ø90mm.

Modèle	Nombre poste	P x L x H mm	Poids Kg
AGI10203	3	175x365x105	3
AGI10206	6	290x365x105	4
AGI10209	9	400x365x105	6