

TX 1021 X
KTS 103 X
KTS 127 X
KTS 149 X
KTS 166 X



CONSTRUCTION

- Refroidissement statique +3°/+8°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique sur réfrigérateur et manuel sur compartiment congélateur
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible
- Éclairage latéral (sauf TX1021X)
- Pieds de mise à niveau à l'avant
- Équipés de tablettes verre réglables en hauteur

TECHNOLOGIE

- Régulation mécanique avec thermostat de réglage à l'intérieur de la cuve
- Compartiment congélation 4* suivant modèles
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +38C

OPTIONS

- OP 1 : serrure



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TX 1021X	KTS 103X	KTS 127X	KTS 149X	KTS 166X
Volume brut/utile (l.)	102/86	141/136	127/122	127/122	141/136
Compartment congélateur (l.)	6	-	14	14	-
Température*	+3°/+8°C				
Refroidissement	statique				
Dégivrage réfrigérateur / congélateur	automatique/manuel				
Évaporateur	vertical				
Condenseur	statique				
Fluide	R-600a				
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	70	70	70	75	70
Consommation kWh/24h	0,31	0,32	0,48	0,38	0,25
Dégagement calorifique (W/h)	126	126	126	135	126
Classe climatique	+10° à +38°C				
Niveau sonore dB (A)	39	38	41	41	39
Équipement					
Tablettes verre : nombre	1	4	2	2	4
Dimensions / Poids					
Appareil (lxpxh) (mm)	554x624x630	501x620x850/820	501x620x850/820	554x623x850/820	554x623x850/820
Emballage (lxpxh) (mm)	565x660x690	515x710x910	515x710x910	565x710x910	565x710x910
Poids brut/net (kg)	31,5/29,5	35,9/33,4	35,9/33,4	40/37,5	40/37,5

*Appareils non qualifiables.

