

CN 3515 X  
CN 4015 X



CN 3515



CN 4015

### CONSTRUCTION

- Refroidissement ventilé +3°/+8°C pour partie réfrigérateur
- Refroidissement ventilé -25°/-18°C pour partie congélateur
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Portes avec sens d'ouverture réversible et poignée à dépression pour faciliter les ouvertures
- Éclairage LED
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant
- Équipés de tablettes verre réglables en hauteur sur partie réfrigérateur et de tiroirs transparents posés sur tablettes verre sur partie congélateur

### OPTIONS

- OP 1/2 : serrures sur portes réfrigérateur et congélateur

### TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec écran tactile digital
- Réfrigérateur avec alarme porte et fonction SuperCool
- Congélateur avec alarmes porte et température et fonction SuperFrost
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43C



## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CN 3515 X	CN 4015 X
Volume brut / utile (l.)	340/308	390/356
Volume utile réfrigérateur/congélateur (l.)	221/87	269/87
Température réfrigérateur/congélateur *	+3°/+8°C / -25°C/-18°C	
Refroidissement réfrigérateur/congélateur	ventilé/ventilé (No-Frost)	
Dégivrage	automatique	
Évaporateur réfrigérateur/congélateur	vertical/batterie	
Condenseur	statique	
Fluide	R-600a	
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	160	180
Consommation électrique (kWh/24h)	0,65	0,69
Dégagement calorifique (W/h)	288	324
Classe climatique	+10° à +43°C	
Niveau sonore dB (A)	39	39
<b>Équipement</b>		
Tablettes verre (nombre)	4	5
Tiroirs transparents (nombre)	3	3
<b>Dimensions / Poids</b>		
Appareil (lpxh) (mm)	600x625x1817	600x625x2011
Emballage (lpxh) (mm)	617x711x1874	617x711x2068
Poids brut/net (kg)	77/71	83/76

\* Appareils non qualifiables.