

GX 823 X
GP 123 X
GP 1376 X



CONSTRUCTION

- Refroidissement statique -25°/-18°C
- Dégivrage manuel
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible
- Pieds de mise à niveau à l'avant
- Equipés de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace)
- GX823X hauteur 630mm possibilité de placer sous ou sur paillasse
- Modèles GP hauteur 850mm pour intégration sous paillasse

OPTIONS

- OP 1 : serrure

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage digital, alarme température (visuelle et sonore) et sécurité enfant sur modèle GP1376X
- Régulation électronique avec affichage LCD et alarme température (visuelle) sur modèles GX823X et GP123X
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43C



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GX 823 X	GP 123 X	GP 1376 X
Volume brut/utile (l.)	70/68	101/98	106/103
Température*		-25°C/-18°C	
Refroidissement		statique	
Dégivrage		manuel	
Évaporateur		périphérique (Smart Frost)	
Condenseur		statique	
Fluide		R-600a	
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100	100	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,47	0,41	0,41
Dégagement calorifique (W/h)	180	180	180
Classe climatique		+10° à +43°C	
Niveau sonore dB (A)	41	40	40
Équipement			
Tiroirs (nombre)	2	3	4
Dim. Tiroirs sup. (lpxh) (mm)	385x340x150	365x375x190	365x375x135
Dim. Tiroir inf. (lpxh) (mm)	385x180x200	365x230x225	365x230x140
Dimensions / Poids			
Appareil (lpxh) (mm)	555x625x630	553x624x851	553x624x851
Cuve (lpxh) (mm)	440x410x410	420x445x630	420x445x630
Emballage (lpxh) (mm)	567x711x691	580x660x895	580x660x895
Poids brut/net (kg)	32/30	41/38	44/42

*Appareils non qualifiables.

