

GNP 2713 X
GNP 3013 X



GNP 2713 X



GNP 3013 X

CONSTRUCTION

- Refroidissement ventilé -25°/-18°C
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis
- Porte avec sens d'ouverture réversible et poignée à dépression pour faciliter les ouvertures
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant
- Equipés de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace)

OPTIONS

- OP 1 : serrure

TECHNOLOGIE

- Régulation électronique avec affichage LCD, alarmes porte et température (visuelle et sonore)
- Fonction SuperFrost
- Fluide R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10°C à +43C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GNP 2713 X	GNP 3013 X
Volume brut/utile (l.)	265/221	304/257
Température*	-25°C/-18°C	
Refroidissement	ventilé (No-Frost)	
Dégivrage	automatique	
Évaporateur	batterie	
Condenseur	statique	
Fluide	R-600a	
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	250	250
Consommation électrique (kWh/24h)	0,62	0,67
Dégagement calorifique (W/h)	450	450
Classe climatique	+10° à +43°C	
Niveau sonore dB (A)	41	41
Équipement		
Tiroirs (nombre)	7	8
Dim. Tiroirs sup. (lxpxh) (mm)	430x390x150	430x390x150
Dim. Tiroir inf. (lxpxh) (mm)	430x240x160	430x240x160
Dimensions / Poids		
Appareil (lxpxh) (mm)	600x630x1644	600x630x1841
Cuve (lxpxh) (mm)	460x420x1390	460x420x1590
Emballage (lxpxh) (mm)	615x709x1712	615x709x1909
Poids brut/net (kg)	73/69	86/81

* Appareils non qualifiables.

04/19 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)