

## KIT complet agitateur "Agimatic-ED" avec tige support et sonde de température PT100. avec chauffage

LIVRÉ AVEC TIGE SUPPORT SONDE DE TEMPÉRATURE PT 100, PINCE ET AIMANT.  
RÉGULATION DIGITALE DE LA VITESSE ET TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE.

PLATEAU SUPERIEUR EN SILUMIN REVETU EN ACIER INOX. AISI 304.

### PANNEAU DE COMMANDES

1. Ecran digital d'indication de la vitesse ou température.
  2. Bouton sélecteur des paramètres Vitesse ou Température.
  3. Bouton d'augmentation de la valeur du paramètre.
  4. Bouton de diminution de la valeur du paramètre.
  5. Indicateur lumineux de mise en route du thermostat de sécurité.
  6. Bouton Marche / Arrêt.
- Précision  $\pm 2$  °C.



### MODÈLE

	Code	Capacité maxi. d'agitation litres	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm.	Consom. W	Poids Kg
<b>KIT</b>	<b>7001512</b>	<b>Jusqu'à 10</b>	<b>14,5 19 26</b>	<b>550</b>	<b>3,5</b>

Livrée avec un aimant revêtu de P.T.F.E. de 8 Ø x 40 mm de long.

### INCLUS

**Tige-support avec pas de vis** de 12 mm Ø x 500 mm de haut, adaptable au carter selon l'agitateur.

**Sonde de température Pt 100.** Permet la régulation de la température pour les agitateurs avec régulation digitale.

Dim. en immersion: 4 Ø x 130 mm de long.  
Cable connecteur: 150 cm de long.

**Pince pour burettes et thermomètres "AUTOMATIC" avec noix.** En métal chromé et fermeture à ressort. Pour Ø de 0 à 25 mm.

