

Agitateurs "Multimatic" 5-S et 9-S sans chauffage



PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec témoin lumineux.
Régulateur de la vitesse individuel pour chaque place.

MODÈLES

	Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Larg. / Prof. (plaque) cm	Régulation vitesse r.p.m.	Puissance maxi. d'agitation ml	Consom. totale W	Poids Kg
MULTIMATIC 5-S	7000951	11 28 35	28 33	Jusqu'à 1600	5 x 600	16	7
MULTIMATIC 9-S	7000952	11 28 35	28 33	Jusqu'à 1600	9 x 300	27	9

Livré avec 5 ou 9 aimants revêtus de PTFE de 8 Ø x 32 mm de longueur selon modèle.

ACCESSOIRE

Cuves en méthacrylate transparent

Pour être submergé en bain-marie.

Adaptable aux agitateurs « Multimatic » 5-S et 9-S sans chauffage.

Permet de supporter des températures jusqu'à 60°C.

Pour chauffer cette cuve, voir chapitre Thermostats à immersion (page 94).

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Poids Kg
1001007	14	16 30 55	4

