



1

Pictogramme normalisé



2

Étagères de rétention



3

Ferme-porte avec
thermofusible



4

Bac de rétention
amovible



5

Fermeture à clef



6

Déplacement
par transpalette (à vide)



Option serrure
à code SERCODE



Système de réfrigération
intérieur en option

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM 105 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu par un laboratoire d'essais français accrédité EN 17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement.
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation.
- Roulettes de mise en place incluses pour les modèles 791+ et 792+.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse. Le bac de rétention doit être positionné en bas de votre armoire. Dans la mesure où vous souhaiteriez l'utiliser comme espace de stockage, vous devez impérativement y placer, au préalable, un caillebotis (voir options) correspondant à votre bac de rétention.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Caillebotis pour bac de rétention
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles).
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
 - Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).
- **❄️ Système de réfrigération : afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous pour plus d'informations.**



VENTILATION DE VOTRE ARMOIRE

Accessoire indispensable pour améliorer la sécurité de votre armoire.

Nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson permet d'extraire les vapeurs stagnantes contenue dans votre armoire et de renouveler l'air, diminuant ainsi un surchauffe interne.

SÉRIE 790+

EN
14470-1

EN
1363-1

F
M
6050

90
HOMOLOGUÉE
EN14470-1

105
TESTÉE SELON
EN14470-1

FABRICATION
FRANÇAISE

Batailler
LABO
SOUFFLAGE DE VERRE - PRODUITS DE LABORATOIRE

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte		Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids max. par étagère (kg)	Poids (kg)
blanche	jaune						Etagère de rétention	Bac de rétention		
SE0001	-	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	30	1	1	30	127
SE0003	-	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213
SE0016	-	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	820 x 490 x 410	65	2	1	30	182
SE0006	-	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	820 x 1000 x 410	115	2	1	50	297
SE0009		haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	1620 x 490 x 410	130	3	1	30	287
SE0128		haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	1620 x 1000 x 410	250	3	1	50	453
SE0129	-	haute	2	1950 x 905 x 620 ⁽³⁾	1620 x 765 x 410	200	3	1	46	438