



Les balances portables CBX conviennent parfaitement aux domaines de l'enseignement, aux laboratoires, les bureaux ou bien au contrôle en production. L'écran LCD lumineux affiche des chiffres de 18 mm et comprend un indicateur de batterie faible. Il n'est pas nécessaire de remplacer les piles car les CBX sont équipées en standard d'une batterie interne rechargeable d'une autonomie de 216 heures avant d'avoir besoin d'une recharge et qui peut se faire via une entrée basse tension de type USB. Le plateau en acier inoxydable 304, facile à nettoyer, protège la CBX contre la plupart des matériaux et des liquides. Le calibrage de la CBX s'effectue facilement à l'aide du clavier pour garantir des résultats précis à tout moment.

**Les balances CBX comprennent une batterie rechargeable standard pour une solution de pesage portable complète**



### Caractéristiques

- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque la batterie doit être rechargée
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument

### Applications

- Pesage
- Comptage de pièces

## Détails du Produit

Modèle	CBX 1201	CBX 3001	CBX 6000
Capacité	1200g	3000g	6000g
Précision	0.1g	0.5g	1g
Reproductibilité (S.D)	0.2g	1g	2g
Linéarité (+/-)	0.3g	1.5g	3g
Taille du plateau	148x148mm		
Unités de pesage	g, N, lb, oz		
Calibrage	Externe		
Affichage	Écran LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm		
Alimentation	Batterie Interne Rechargeable / Adaptateur Secteur		
Température d'utilisation	0° à 40°C		
Boîtier	Plastique ABS		
Dim. Totale	155x225x60mm		
Poids Net	0.572kg		

