

## Thermostats à bloc métallique "Clinic-Bloc" et "Bio-Bath 2"

A TEMPERATURE FIXE DE 37 °C. AVEC THERMOMÈTRE DE CONTRÔLE.  
BIO-BATH 2: TEMPÉRATURE: AMBIANTE +5 À 100 ° C

**SÉCURITÉ:** NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORÉE.

### "CLINIC-BLOC"

Capacité 20 tubes (5x4) de 75x13 mm VAC. Code **7001569**

### "CLINIC-BLOC" 1537

Capacité 15 cuves (5x3) de 10x10 mm. Code **7001570**

#### MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Stabilité °C	Consom. W	Poids Kg
<b>7001569</b>	11 18 28	±0,5	10	2,4
<b>7001570</b>	11 18 28	±0,5	10	2,4

### "BIO-BATH 2"

Capacité 8 tubes (2x4) de 75x13 mm VAC.  
Température et temps réglables.

#### MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Stabilité °C	Consom. W	Poids Kg
<b>7001562</b>	11 11,3 14,5	±0,3	5	0,5



Pour tubes VAC (75x13)  
Code 7001569

Pour cuves (10x10)  
Code 7001570



NOUVEAU  
DESIG