

HI985394 Thermomètre compact de haute précision

Avec sonde de température lestée



Les points forts

- + Précision de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- + Boîtier design compact
- + Câble en silicone
- + Fonction CAL CHECK à l'allumage, pour vérifier l'étalonnage interne et la précision de mesure de l'instrument
- + Résistance à l'eau IP 65
- + Sonde lestée en acier inoxydable
- + Câble 3 m pour des mesures déportées
- + Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes ou désactivée)
- + Solution économique et performante

Robuste et compact, spécialement conçu pour des contrôles de routine, **HI985394** mesure avec une précision de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Avec son câble souple en silicone de 3 m et sa sonde lestée, il est particulièrement pratique pour des mesures en profondeur.



Qu'est-ce que la fonction CAL CHECK ?

Il s'agit d'une fonction permettant de s'assurer qu'aucun défaut électronique ne faussera les mesures.

À l'allumage de l'instrument, la fonction CAL CHECK vérifie l'étalonnage interne et la précision de mesure.

Elle avertit l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.

Spécifications techniques

Gamme	-20,0 à 80,0°C
Résolution	0,1°C
Précision	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Sonde	Sonde lestée en acier inoxydable AISI 316 avec câble silicone 3 m
Piles / Durée de vie	3 piles 1,5 V AAA / Environ 2 ans d'utilisation
Auto-extinction	Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	107 x 59 x 17 mm / 150 g

Présentation

HI985394 est livré avec sonde lestée avec câble 3 m en silicone et les piles.